

Karta katalogowa | Numer produktu: 762-5205/8000-001

Panel dotykowy 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panel wizualizacyjny



www.wago.com/762-5205/8000-001

Opis artykułu

Wersja sprzętowa PIO2

- 2 interfejsy ETHERNET do połączenia w sieć z urządzeniami obiektowymi i programem inżynierskim
- 2 interfejsy USB do optymalnego podłączenia karty pamięci USB, myszki lub klawiatury
- Złącze audio do podłączenia słuchawek lub aktywnych głośników

Data

Dane techniczne

| | |
|--------------------------|---|
| Przekątna wyświetlacza | 39,6 cm (15.6 cal) |
| Display | Technika Multi-Touch; pojemnościowy; szklany front |
| Głębokość koloru | 16,7 mln kolorów |
| Rozdzielczość grafiki | (1920 x 1080) px |
| Kontrast | 800:1 |
| Kąt widzenia Poziom/pion | 85° / 85° |
| Jasność | 500 cd/m ² |
| Wizualizacja | Serwer WWW Web Visu |
| Protokoły ETHERNET | DHCP DNS FTP FTPS HTTP HTTPS SSH |
| Komunikacja | Adapter EtherNet/IP™ (slave), biblioteka do <i>e!RUNTIME</i> (warunkiem jest posiadanie licencji <i>e!RUNTIME</i> PLC 600) Master/slave Modbus TCP (warunkiem jest posiadanie licencji <i>e!RUNTIME</i> PLC 600) Master EtherCAT, wymagana dodatkowa licencja i aktualna licencja <i>e!RUNTIME</i> PLC 600 na urządzeniu BACnet/IP, wymagana dodatkowa licencja i aktualna licencja <i>e!RUNTIME</i> PLC 600 na urządzeniu |
| System operacyjny | Linux czasu rzeczywistego (RT-Preemption-patch) |

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



| | |
|----------------------------|--|
| Procesor | ARM® Cortex™ A9 |
| Środowisko programistyczne | e!COCKPIT (bazujący na CODESYS 3) |
| Pamięć główna (RAM) | 2 048 MB |
| Pamięć wewnętrzna (flash) | 4096 MB |
| Pamięć programu | 32 MB |
| Pamięć danych | 128 MB |
| Typ karty pamięci | MicroSD (maks. 2 GB); MicroSDHC (maks. 32 GB) |
| Elementy sygnalizacyjne | 3 kolory LED – czerwony, zielony, niebieski |
| Elementy obsługi | Capacitive (glass); 2 capacitive keys; proximity sensor |
| Napięcie zasilania | 24 VDC, SELV (18 ... 31,2 V); z ochroną przed zmianą polaryzacji |
| Moc robocza | 10.3 W, without USB load; 15.8 W, with USB load |

Parametry zacisków

| | |
|--|---|
| Technika podłączania: komunikacja/sieć obiektowa | Modbus TCP: 2 x RJ-45; 2 x USB 2.0 Host (typ A) |
| Technika podłączania Zasilanie | 1 x included 734-103 female connector featuring three CAGE CLAMP® connections |

Wymiary

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Szerokość | 420 mm / 16.535 inch |
| Wysokość | 283 mm / 11.142 inch |
| Głębokość | 58 mm / 2.283 inch |
| Wycięcie montażowe (S x W) | (406 x 268) mm |

Dane mechaniczne

| | |
|------|--------|
| Masa | 6700 g |
|------|--------|

Warunki środowiskowe

| | |
|--|--|
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 ... +55 °C (w pozycji pionowej; -20 +50°C, inne pozycje) |
| Temperatura otoczenia (przechowywanie) | -20 ... +70 °C |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Wskazówka dot. stopnia ochrony | Przód IP65; tył IP20, zgodnie z EN 60529 |
| Wilgotność względna (bez kondensacji) | 90 % |
| Typ mocowania | Clamping elements (included) |

Dane handlowe

| | |
|--------------------------|----------|
| Szt./opak. (opak. jedn.) | 1 Pieces |
|--------------------------|----------|

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.


WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.


| | |
|---------------------|---------------|
| Kraj pochodzenia | DE |
| GTIN | 4055144002454 |
| Numer taryfy celnej | 84714100000 |

Aprobaty / certyfikaty

Certyfikaty krajowe

| Logo | Aprobata | Norma | Nazwa aprobaty |
|--|--|----------------|--|
|  | EAC Brjansker Zertifizierungsstelle | TP TC 020/2011 | EAC RU C-DE. AM02.B. 00087 /19 |

Aprobaty UL

| Logo | Aprobata | Norma | Nazwa aprobaty |
|--|---|----------------|----------------|
|  | UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS) | UL 61010-2-201 | E175199 |

Akcesoria opcjonalne

Oprogramowanie

Aplikacje



Nr kat.: 2759-208/211-1000

Library MTP; jednorazowa licencja; aktywacja online

www.wago.com/2759-208/211-1000

montaż

Akcesoria montażowe



Nr kat.: 762-9001

eIDISPLAY 7300T ; elementy mocujące (4 szt.)

www.wago.com/762-9001

Nr kat.: 762-9325

Obudowa do montażu podtynkowego do TP 600; 39,6 cm (15,6"); 80,0 mm

www.wago.com/762-9325

Karta pamięci

Karta pamięci



Nr kat.: 758-879/000-3102

karta pamięci Micro SD; 2 GByte

www.wago.com/758-879/000-3102

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.

Nr kat.: 758-879/000-3108
karta pamięci Micro SD; pSLC-NAND; 8 GB; Zakres temperatur: -40 ... 90 °C

www.wago.com/758-879/000-3108

Do pobrania Dokumentacja

| Manual | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| WAGO Touch Panel 600 Advanced Line | V 1.6.0 8 wrz 2021 | pdf 2,5 MB | Do pobrania |

| Bid Text | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 762-5205/8000-001 X81 - Datei | | xml 7,3 kB | Do pobrania |
| 762-5205/8000-001 docx - Datei | | docx 20,4 kB | Do pobrania |
| ausschreiben.de 762-5205/8000-001 | | URL | Do pobrania |

System Description

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|
| Touch Panel 600, system description | | pdf 151,9 kB | Do pobrania |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|

Dodatkowe informacje

| | | | |
|--------------------|------------------------|---------------|-------------|
| WAGO OPC UA Server | V 1.1.0 28 sty 2021 | pdf 1,2 MB | Do pobrania |
|--------------------|------------------------|---------------|-------------|

Runtime Software

Firmware

| | | | |
|--|---------------------|-----------------|-------------|
| Touch Panels; TP 600 (HMI-Panels) WAGO-FW0762-4xxx_V030714_IX19.zip | V 19 19 sie 2021 | zip 165,4 MB | Do pobrania |
|--|---------------------|-----------------|-------------|

Dane CAD/CAE

Dane CAD

| | | | |
|--------------------------------|--|-----|-------------|
| 2D/3D Models 762-5205/8000-001 | | URL | Do pobrania |
|--------------------------------|--|-----|-------------|

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999
Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.



CAE data

ZUKEN Portal 762-5205/8000-001

URL

Do pobrania

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 762-5205/8000-001

URL

Do pobrania

Panel dotykowy 600; 39,6 cm (15,6"); 1920 x 1080 pikseli; 2 x ETHERNET, 2 x USB, audio; Panel wizualizacyjny

Rodzina produktów

Advanced Line

[Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny](#)

Dokonywanie zmian zastrzeżone. Należy stosować się do dokumentacji technicznej produktów.

WAGO ELWAG sp. z o. o.

ul. Piękna 58 a

50-506 Wrocław

Tel.: +48 71 3602972 | Fax: +48 71 3602999

Email: wago.elwag@wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu +48 71 360 29 70.